

Шлагбаум ASB6000



Шлагбаум ASB6000 — единый универсальный вариант ограничения доступа на закрытую территорию как бытовых, так и промышленных проездов шириной от 3 м до 6 м.



Это действительно оптимальный вариант автоматизации проездов для тех, кто хочет купить качественный шлагбаум по конкурентной цене.

Особенности шлагбаума ASB6000

Надёжные внутренние компоненты и оптимальная комплектация шлагбаума ASB6000 позволяет ему показывать отличные результаты при любых условиях работы. Он полностью соответствует заявленным характеристикам и обладает рядом конкурентных преимуществ, выгодно отличающих его от конкурентов:

- Долговечность – Стальной корпус обеспечивает жесткость и прочность всему изделию и надёжно защищает внутренние механические элементы от неблагоприятных внешних воздействий
- Надёжность – использование металлических элементов редуктора и равномерное распределение нагрузки обеспечивает повышенный ресурс эксплуатации шлагбаума ASB
- Точное позиционирование конечных положений стрелы шлагбаума ASB6000 благодаря системе бесконтактных выключателей.
- Шлагбаум ASB6000 оборудован нагревательным элементом, что позволяет эксплуатировать его в условиях крайне низких температур (до - 60 градусов), что идеально подходит для северных регионов
- Двигатель с принудительным охлаждением существенно повышает интенсивность использования шлагбаума ASB6000 (до 70%).

- Возможность записать 256 пультов ДУ в память встроенного радиоприёмника одного шлагбаума.

Эта отличительная особенность и высокая интенсивность использования делают шлагбаум подходящим для автоматизации парковок, проездов к многоквартирным домам и промышленных проездов.

- Быстрое время открытия и закрытия шлагбаума – 6 секунд.
- Возможность установки шлагбаума в местах с повышенной ветровой нагрузкой благодаря альтернативной комплектации шлагбаума ASB6000 круглой стрелой (вместо прямоугольной).

Широкая применяемость шлагбаума также обусловлена высокой интенсивностью использования (70%) и мощным мотором-редуктором



Блок управления шлагбаума ASB6000

Блок управления – ещё один неоспоримый плюс данной модели автоматического шлагбаума.

- Благодаря исполнению блока управления шлагбаума в отдельном пластиковом корпусе, у пользователя есть возможность перенести блок в отдельно стоящее помещение, к примеру, в пункт охраны
- Перечень дополнительных функций, позволяющих провести индивидуальную настройку работы шлагбаума (автозакрытие, настройка режима работы лампы).
- Блок управления позволяет подключать все наиболее востребованные аксессуары. Также стандартная плата позволяет организовать одностороннее светофорное регулирование.

Качественные материалы изготовления и высокий уровень профессионализма конструкторов позволяют шлагбауму AN-Motors соответствовать всем заявленным техническим характеристикам на протяжении всего срока эксплуатации.

Техническая характеристики	ASB6000
Крутящий момент	200 Н•м
Интенсивность использования	70%
Максимальное время открытия/закрытия (90°)	6 сек
Степень защиты оболочки шлагбаума	IP44

Подробнее

Питание	230 В (±10%) / 50 Гц
Электродвигатель	230В 1~
Эффективная длина рейки	3...6 м
Потребляемая мощность	200 Вт

Питание дополнительных устройств (аксессуаров)	12 В постоянного тока / 100 мА
Диапазон рабочих температур	-20...+50° С
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	360×380×1080 мм
Вес	80 кг

Комплект поставки

В комплект поставки шлагбаума ASB 6000 входят следующие элементы:

Комплект поставки



- Тумба шлагбаума
- Встраиваемый блок управления с радиоприемником
- Пульт дистанционного управления – 2шт.
- Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке
- Монтажный набор согласно руководству по монтажу и эксплуатации

Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом прямоугольной стрелы длиной 4,3 метра) цена	Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом прямоугольной стрелы длиной 5,3 метра) цена	Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом прямоугольной стрелы длиной 6,3 метра) цена	Шлагбаум ASB6000 – (с комплектом круглой стрелы длиной 6,3 метра) цена
--	--	--	--

Для обеспечения ещё большего комфорта и безопасности управления шлагбаумом ASB 6000, к установке предлагается перечень дополнительных аксессуаров.



AT-4
Пульт



P5103
Фотоэлементы



DIP
Радиокодовая
клавиатура



F5000 / F5002
Проблесковая
лампа



АН90
Обогревательный
элемент



AR-1-500
Внешний
радиоприемник



WA11C
Стационарная опора



WA12C
Подвижная опора



AST
Светоотражатели

С более подробной информацией и конкурентными преимуществами автоматики для гаражных ворот серии ASI можно ознакомиться в [буклете](#), более подробные характеристики приводов и аксессуаров представлены в [техническом каталоге](#).

